



La iluminación Tango G4 LED ilumina tu mundo

Tango G4 LED Flood

El proyector Philips Tango G4 LED es la 4.^a generación de la familia de Tango LED. Una nueva gama de productos de iluminación que brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones para la iluminación de deportes recreativos e iluminación de áreas. Cuenta con la fuente de luz LED más moderna, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, los proyectores Tango G4 LED brindan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Beneficios

- Ahorra un 10 % más de energía que Tango G3
- Cubre una amplia gama de aplicaciones
- Diseño optimizado: un 23 % menos de peso y un 35 % menos de área de resistencia al viento (tamaño) que Tango Gen3
- Crea un entorno más brillante, energético y seguro
- Diseño fuerte y confiable.

Tango G4 LED Flood

Características

- Mayor eficacia del sistema con valores típicos de 140 lm/W
- Gama completa de paquetes lumínicos para cubrir múltiples aplicaciones para iluminación de deportes, áreas y proyección.
- Múltiples opciones ópticas para un diseño de iluminación flexible
- Soporte de acero y carcasa de aluminio moldeado ADC1 de alta calidad.
- Gran confiabilidad: carcasa probada según la norma ISO 9227 de niebla salina (carcasa pequeña y mediana 500 horas, carcasa grande 1,000 horas)
- Luminario en general calificada con protección IP66 e IK08.




Aplicaciones

- Proyección general
- Grandes áreas industriales/zonas de estacionamiento
- Cartelera
- Rampas aeroportuarias
- Puertos y depósitos de contenedores
- Fachadas de edificios
- Autopistas y terminales de transporte
- Estadios de deportes recreativos

Advertencias y seguridad

- presta atención a las instrucciones de montaje

Plano de dimensiones



Tango G4 LED Flood

Información general

Controlador incluido Sí

Datos técnicos de la luz

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/
cubierta de
policarbonato

Controles y regulación

Regulable No

Aprobación y aplicación

Marca CE Marca CE

Código de protección de impacto mec. IK08

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	740 blanco neutro
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	740 blanco neutro
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	740 blanco neutro
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	740 blanco neutro
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	757 blanco frío
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	740 blanco neutro
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	757 blanco frío
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	757 blanco frío
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	757 blanco frío
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	740 blanco neutro
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	740 blanco neutro
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	740 blanco neutro
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	757 blanco frío
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	757 blanco frío

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	740 blanco neutro
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	740 blanco neutro
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	757 blanco frío
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	757 blanco frío
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	740 blanco neutro
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	757 blanco frío
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	757 blanco frío
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	757 blanco frío
911401606607	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	740 blanco neutro
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	757 blanco frío
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	757 blanco frío
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	757 blanco frío

