

Ficha técnica

Spot LED de Piso IP65 PAR30-32W 3000K-4000K OSLER




Datos técnicos

W	32W
K	3000K 4000K-6500K
Lm	30,000Lm 35,000Lm
Lm/W	93Lm/W 95Lm/W
V	220-240V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Índice de Resistencia	IK06
Lifetime	30,000 h.

CRI 80

Datos fotométricos



Descripción

Spot de Piso LED 32W con carcasa de aleación de Aluminio. Uso para exteriores.

Características: Larga duración, alta eficiencia en iluminación, encendido instantáneo, ahorra energía, de fácil instalación.

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio
-Acabado: Satinado

-Dimensiones cuerpo: Ø240x200mm
-Colores: Acero Inoxidable

Usos

-Exteriores
-Residenciales
-Espacios comunes
-Caminos
-Pasillos

Atributos

-Encendido instantáneo
-Libre de mercurio
-Baja Emisión de calor
-Protección medio ambiente

• LED reflectora



• Distribución de luz: Directa Simétrica



Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.

